

## Pneumatischer Bremsenentlüfter und

Pneumatische Bremsflüssigkeits-Absaugpumpe mit 2-Liter-Unterdruckflasche und starrer Nylonsonde, die den Zugang zu engen Bereichen für die Bremsflüssigkeitsabsaugung mithilfe von Werkstattdruckluft ermöglicht. Ideal für schwer zugängliche Hauptbremszylinderbehälter und dünnflüssige Öle, wie sie in Servolenkungspumpen und ähnlichen Systemen zum Einsatz kommen.



### Additional Information

- Mit einem Bremsenentlüftungsadapter, der ein Entlüften mittels Unterdruck direkt an Bremssätteln, Radbremszylindern usw. ermöglicht.
- Mit Silikonschlauch, 4 mm Innen-Ø, 1000 mm lang, und starrer Nylonsonde, 4 mm (Innen-Ø), 600 mm lang.
- Mit Hebelklemme für freihändige Nutzung.
- Die starre Nylonsonde erleichtert das Absaugen von Bremsflüssigkeit aus schwer zugänglichen Bremsflüssigkeitsbehältern.
- **HINWEIS:** Zum Erzeugen des Unterdrucks ist Werkstattdruckluft erforderlich.

<http://lasertools.co.uk/product/9168>

