

Adaptateur à impact isolé non conducteur à carré de 3/8"

Adaptateur non conducteur entièrement isolé pour utilisation avec les outils à percussion sans fil à entraînement 3/8" et les douilles 3/8". Un adaptateur non conducteur permet d'utiliser un outil à percussion non isolé avec des douilles isolées à entraînement 3/8". Il n'y a pas de contact métal sur métal entre les extrémités, ce qui permet d'isoler le porte-embout ou la perceuse des douilles. Fabriqué selon les normes CEI 60900, pour une utilisation en toute sécurité par l'opérateur sur des circuits sous tension jusqu'à 1 000 V CA et 1 500 V CC, ce qui le rend idéal pour les électriciens, les électriciens automobiles ou les mécaniciens travaillant sur des véhicules hybrides et électriques.



Additional Information

- Conçu pour isoler un porte-embout des sources de haute tension.
- Permet d'utiliser des douilles isolées et non isolées ainsi que des embouts de douilles sur les perceuses-visseuses sans fil, les visseuses sans fil à entraînement de 3/8", les tournevis à embouts et les tournevis à impact à carré de 3/8".
- Dimensions : carré de 3/8" (F) à 3/8" (M). Longueur totale : 70 mm.
- Couple maximal : 200 N.m.
- Fabriqué selon les normes CEI 60900, pour une utilisation en toute sécurité sur des circuits sous tension jusqu'à 1 000 V CA / 1 500 V CC. Matériau : Chrome-vanadium (CV6150) ; Plastique : PA6+30 % GF.

<http://lasertools.co.uk/product/9277>

