

Douille pour capteur de gaz d'échappement à carré de 20 mm

Cette douille de capteur série courte est utilisée pour la dépose et l'installation de capteurs d'oxygène FAP. Elle est dotée d'une fente sur le côté, ce qui permet de la fixer sur le faisceau de câbles, et peut être actionnée à l'aide d'une clé de 30 mm ou d'un cliquet à carré de 1/2", ce qui la rend idéale pour les endroits d'accès difficile ou lorsqu'un couple plus important est nécessaire pour défaire des capteurs serrés ou grippés.



Additional Information

- Applications : Capteurs de gaz d'échappement de 20 mm, y compris les capteurs FAP sur les camions IVECO.
- 6 pans, 20 mm (en travers des plats). Longueur : 68 mm.
- La combinaison d'une clé ouverte et d'un cliquet à carré de 1/2" permet d'appliquer un couple plus important.
- Peut être actionnée par un cliquet à carré de 1/2" ou une clé de 30 mm en fonction de l'accès. En chrome-molybdène à fini phosphate noir.
- D'autres tailles sont disponibles, voir les références 9000 (14 mm), 8999 (17 mm), 8998 (19 mm), 8063 (22 mm) et 8590 (24 mm).

<http://lasertools.co.uk/product/9320>



